



Motor Oil & Lubricants

REXOIL DIAMOND PRO F

0W/30 SN/CF

REXOIL DIAMOND PRO F 0W/30 SN/CF yeni nesil motorların performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır. Benzinli veya dizel binek ve hafif ticari araçlar için kullanımı tavsiye edilir. En yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörler (CAT'ler) ile tamamen uyumlu olarak üretilmiştir. Sahip olduğu low-ash (düşük kül) katıkları sayesinde egzoz sistemlerinde, motorda üstün koruma ve daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.

Özellikler

- Düşük kükürt ve fosfor içeriğine sahiptir.
- Zararlı kurum ve kirliliklere karşı motorunuzu maksimum seviyede temizlemek için aktif temizleme özelliğine sahiptir.
- Sentetik yapısı sayesinde yağın uçuculuğu düşüktür. Bu da yağ eksiltmesinde düşüş sağlar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.
- İçerdiği akıllı moleküller ile motor yüzeylerine bağlanarak aşınmaya karşı ek bir koruma tabakası oluşturur.
- Düşük sıcaklıktaki akıcılığı ile soğukta çalışmayı kolaylaştırır.
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir.

Onay ve Şartnameler

- API SN / API SM / API SL
- ACEA C3-16/C2-16
- API CF
- MB-Approval 229.31

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	9,3 - 12,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 155
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 200
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D 2896	Min. 7,0