



Motor Oil & Lubricants

## REXOIL PLATINUM LS

### 10W-40 CI-4

**REXOIL PLATINUM LS 10W-40** zor şartlar altında çalışan ağır hizmet araçları için yeni nesil katkı paketleri ile hazırlanmış sentetik bazlı dizel motor yağıdır. Dizel araçlarda Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörler (CAT) sistemleri ile tamamen uyumlu olacak şekilde formüle edilmiştir. **REXOIL PLATINUM LS 10W-40** kullanılan partikül filtreli araçlara başka yağ ilave edilmemelidir ve düşük kükürlü yakıtların kullanılması tavsiye edilir.

#### Özellikler

- Etkin deterjan ve dispersan katkıları ile tortu oluşumunu engeller ve motoru temiz tutar.
- Araçlarda uzun ve temiz motor ömrü sağlamak için çamur birikmesini ile partikül azaltmaya yardımcı olur.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.
- İçerdiği akıllı moleküller ile motor yüzeylerine bağlanarak aşınmaya karşı ek bir koruma tabakası oluşturur.
- Düşük sıcaklıktaki akıcılığı ile soğukta çalışmayı kolaylaştırır.
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtınmaya karşı yüksek dirence sahiptir.

#### Mevcut OEM Onayı

- MB-Approval 228.51

#### Onay ve Şartnameler

- API CI-4
- ACEA E7-12 (2012)
- MTU Oil Category 3.1
- Renault Truck RLD-2
- Caterpillar ECF-1-a
- JASO DH-2
- MB-Approval 228.51
- ACEA E6-12 (2012)
- MAN M 3477
- Volvo VDS-3
- Deutz DQC III-10 LA
- Mack EO-N

## Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	12,5-16,3
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 10,0