

### REXOIL

#### WHITE OIL

**REXOIL WHITE OIL** grubu parafinik yağlar olup berrak, renksiz ve kokusuz yapıdaki beyaz proses yağlardır. Gün ışığına maruz bırakılmamalıdır ve oda sıcaklığında saklanmalıdır.

#### *Kullanıldığı Alanlar*

Plastik, kauçuk, kimya, tarım, kâğıt, tekstil sektöründe, özel deri yağlarında, cila, mürekkep ve boya üretimlerinde, köpük kesme işlemlerinde ve ayrıca endüstriyel madeni yağlarda hammadde olarak kullanılmaktadırlar.

#### *Teknik Özellikler*

Test	Metot	Tipik Özellikler				
		S-15	S-22	S-30	S-68	S-96
Kinematik Viskozite (40°C) [cSt]	ASTM D445	13,5-16,5	19,8-24,2	26,8 - 33,2	61,2 – 74,8	90 - 110
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	3,0 - 4,5	4,0 – 5,4	4,6 - 6,8	8,2 – 9,4	10,5 – 11,8
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 105	min. 105	Min. 105	Min. 105	Min. 100
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 160	Min. 205	Min. 210	Min. 220	Min. 235
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -12	Max. -12	Max. -12	Max. -10	Max. -10
Renk (ASTM)	ASTM D1500	L0,5	L0,5	L0,5	L0,5	L0,5
Renk (Saybolt)	ASTM D156	+30	+30	+30	+30	+30
<b>Karbon Dağılımı</b>						
% aromatik	ASTM D3238	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5
% naftanik	ASTM D3238	16,9	17,3	18,7	19,2	20,9
% parafinik	ASTM D3238	82,9	82,4	80,0	80,4	78,6