



Motor Oil & Lubricants

REXOIL

KIZAK YAĞI

REXOIL KIZAK YAĞI, kaliteli ve yapışkanlık verici katkı maddeleri ile iyi rafine edilmiş baz yağlardan formüle edilmiş olan yüksek kaliteli kızak yağlarıdır.

Özellikler

- Arttırılmış yapışkanlık katıkları sayesinde kızak ve yataklara çok iyi yapışır, sistemden sızmasını önler.
- Tezgâhların pürüzsüz ve titreşimsiz çalışmasını sağlar.
- Aşınma, korozyon ve pasa karşı üstün koruma sağlar.
- Yüksek basınç altında sürtünmeleri en aza indirerek güçlü film tabakası oluştururlar.
- Sızdırmazlık elemanlarına zarar vermez.

Onay ve Şartnameler

-

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler		
ISO		32	68	220
Kinematik Viskozite (40°C) [cSt]	ASTM D445	28,8 – 35,2	61,2 – 74,8	198 - 242
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 95	Min. 95	Min. 95
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 200	Min. 210	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -23	Max. -20	Max. -15