

REXOIL

REXOIL KOMPRESÖR YAĞLARI

REXOIL KOMPRESÖR YAĞLARI yüksek oksidasyon stabilitesine sahip baz yağları ile korozyon ve oksidasyon önleyici yeni nesil katkı paketleri ile vidalı ve diğer tür kompresörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmıştır.

Özellikler

- Mükemmel ısı ve oksidasyon kararlılığı sayesinde uzun yağ ömrü sağlamaktadır.
- Yüksek sıcaklıkta termal stabilitesi özelliğine sahiptir.
- Korozyon, köpüklenme ve çamur oluşturmaya karşı iyi bir koruma sağlar.
- İçerdiği katkı paketleri sayesinde bakım ve atık yağ bertaraf maliyetlerini azaltır.

Onay ve Şartnameler

- BS 489
- DIN 51515
- MIL-L-17672D
- U.S. Steel 120, U.S. Steel 125
- Brown Boveri HT GD 90 117E
- Siemens TLV901304
- General Electric GEK-32568F
- Solar Turbines ES 9-224

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler			
		ISO GRADE	32	46	68
Kinematik Viskozite (40°C) [mm ² /s = cSt]	ASTM D445	28,8- 35,2	41,4- 50,6	61,2- 74,8	90-110
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 95	Min. 95	Min. 95	Min. 95
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210	Min. 220	Min. 225	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -25	Max. -25	Max. -25	Max. -20