



Motor Oil & Lubricants

REXOIL PLATINUM SUPER

15W-40 CH-4/SL

REXOIL PLATINUM SUPER 15W-40, iyi rafine edilmiş mineral baz yağları ile ileri teknoloji performans katkı paketleri ile hazırlanmış dört mevsim motor yağıdır. Binek ve ticari araçlarda, Avrupa ve Amerikan tasarımı, düşük emisyonlu, turboşarjlı motorlarda kullanımı tavsiye edilir. Karayollarında çalışarak hem yüksek hız/ağır yük altında, hem de hafif ve ağır kamyon taşımacılığında kısa mesafelerde yükleme/indirme yapan, inşaat ve tarım gibi arazi şartlarında ağır yük altında çalışan araçlarda da tavsiye edilir.

Özellikler

- Düşük sıcaklıklarda üstün akışkanlığı sayesinde daha kolay ilk çalışma sağlar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar.
- Yüksek kükürlü yakıt kullanımında dahi yağ değişim aralıklarını uzatır.
- Kullanılan yeni nesil katıklar ile motor parçalarının daha temiz kalmasını sağlayarak parça ömürlerini uzatarak motoru korur.

Onay ve Şartnameler

- API CH-4/CG-4/CF-4
- ACEA E3/E5
- CUMMINS: CES 20077, 76, 75, 72, 71
- Volvo VDS-2
- MTU Level 2
- MACK: EOM, EOM+
- API SL/SJ
- MB 228.3
- MAN 3275
- RENAULT TURCKS: RD-2
- Deutz DQC-I-05
- ALLISON: C-4



Motor Oil & Lubricants

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	12,5-16,3
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 125
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -26
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 9,0