



Motor Oil & Lubricants

REXOIL PREMIUM

5W/40 SM/CF

Full Synthetic

REXOIL PREMIUM 5W/40, sentetik baz yağlar ve nitelikli katık teknolojisiyle zenginleştirilmesiyle geliştirilen, tam sentetik motor yağdır. Yüksek performanslı her türlü modern araçlarda, binek otomobillerde, çok noktadan yakıt püskürtmeli benzinli motorlarda, SUV ve Off-road'lar için önerilir. Bu yağ ile herhangi bir katkı malzemesi kullanılmaması tavsiye edilir. Dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli katalitik konvertörler (CAT'ler) olmayan araçlarda kullanılması tavsiye edilir.

Özellikler

- Etkin deterjan ve dispersan katkıları ile tortu oluşumunu engeller ve motoru temiz tutar.
- Yüksek basınç altında bile sorunsuz turbo performansı sağlar.
- Kullanılan sentetik baz yağ sayesinde yağın uçuculuğu düşüktür. Bu da yağ eksilmesinde düşüş sağlar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.
- İçerdiği akıllı moleküller ile motor yüzeylerine bağlanarak aşınmaya karşı ek bir koruma tabakası oluşturur.
- Düşük sıcaklıktaki akıcılığı ile soğukta çalışmayı kolaylaştırır.
- Yüksek Viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir.

Onay ve Şartnameler

- API SM / API SL
- ACEA A3/B3/B4
- Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296
- MB-Approval 229.3
- Volkswagen VW50200
- Renault RN0700
- Opel GM-LL-A-025
- BMW Longlife-01
- API CF
- Porsche A40
- AVTOVAZ (LADA cars)
- MB-Approval 229.5
- Volkswagen VW50500
- Renault RN0710
- Opel GM-LL-B-025

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	12,5 – 16,3
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 155
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D 2896	Min. 7,0