

## REXOIL

### NEON LİTYUM KOMPLEKS GRES

#### NLGI 1, 2, 3

**NEON LİTYUM KOMPLEKS GRES**, üstün nitelikli baz yağlar ve katkıları ile formüle edilmiş olup içeriğinde özellikle ağır darbelerle dayanıklı aşırı basınç (EP) ve aşınma önleyici (AW) katkıları ihtiva eden lityum kompleks sabunlu grestir. Sıyın ve sıcaklığın etkin olduğu endüstriyel, otomotiv, inşaat ve denizcilik uygulamalarını da içeren çok çeşitli ekipmanlarda kullanılır. Mavi rengi, uygulama noktasının tespit edilmesini kolaylaştırır.

#### Özellikleri

- Üstün basınç özellikleri ile darbeli yüklerde çalışma imkanı sağlarlar.
- Rulman yorulmasını ve aşınmasını azaltarak ömrünü uzatırlar.
- Pas ve korozyona karşı üstün koruma sağlar.
- Yüksek sıcaklıklar da dâhil güvenle kullanılır.

#### Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler		
NLGI		1	2	3
Renk	-	Mavi	Mavi	Mavi
Sabun Cinsi	-	Lityum Kompleks	Lityum Kompleks	Lityum Kompleks
İşlenmiş Penetrasyon, 0,1 mm, 25°C' de 60 darbe	ASTM D217	310-340	265-295	220-250
Damlama Noktası, °C	ASTM D566	Min.230	Min.230	Min.230