



Motor Oil & Lubricants

REXOIL PLATINUM

10W-40 CF

REXOIL PLATINUM 10W-40 CF sentetik baz yağları ve iyi rafine edilmiş mineral baz yağları ile ileri teknoloji performans katkı paketleri ile hazırlanmış yarı sentetik motor yağıdır. Binek ve ticari araçlarda, Avrupa ve Amerikan tasarımı, düşük emisyonlu, turboşarjlı motorlarda kullanımı tavsiye edilir. Karayollarında çalışarak hem yüksek hız/ağır yük altında, hem de hafif ve ağır kamyon taşımacılığında kısa mesafelerde yükleme/indirme yapan, inşaat ve tarım gibi arazi şartlarında ağır yük altında çalışan araçlarda da tavsiye edilir.

Özellikler

- Düşük sıcaklıklarda üstün akışkanlığı sayesinde daha kolay ilk çalışma sağlar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar.
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir.
- Yüksek kükürlü yakıt kullanımında dahi yağ değişim aralıklarını uzatır.

Mevcut OEM Onayları

- MB-Approval 228.5
- MAN 3277

Onay ve Şartnameler

- API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
- API SL/SJ
- MB-Approval 228.5
- ACEA E4/E7-08
- Volvo VDS-3
- MAN 3277
- RENAULT RXD/RLD-2
- Mack EO-M PLUS
- Deutz DQC-III-05
- CUMMINS CES 20076 / 20077/20078
- MTU Type 3
- JASO DH-1
- Detroit Diesel 93K215
- Global DHD-1
- Deutz DQC IV-10
- CAT ECF-1-a

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	12,5-16,3
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -33
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 10,0