

REXOIL

GEAR BOXES

REXOIL GEAR BOXES, kapalı sistem dişliler için formüle edilmiş, yüksek performanslı, aşırı yük ve basınç altında çalışan dişli yağlarıdır.

Özellikler

- Formülündeki aşırı basınç (EP) katığı sayesinde ağır yük altında çalışan dişlilerde etkin koruma sağlar.
- Çamur ve tortu birikimine karşı yüksek direnç göstererek sistemin temiz kalmasını sağlar.
- Köpük oluşumunu önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar.
- Aşınmaya, pas ve korozyona karşı yüksek direnç göstererek arıza ve bakım maliyetlerini düşürür.

Onay ve Şartnameler

- David Brown S1.53.101(E)
- AGMA 9005-E02
- USS 224
- DIN 51517 Part 3

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler						
ISO GRADE		68	100	150	220	320	460	680
Kinematik Viskozite (40°C) [cSt]	ASTM D445	61,2 - 74,8	90 - 110	135 - 165	198 - 242	288 - 352	414 - 506	612 - 748
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 95	Min. 90	Min. 90	Min. 90	Min. 90	Min. 90	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210	Min. 230	Min. 235	Min. 240	Min. 250	Min. 250	Min. 250
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -18	Max. -18	Max. -15	Max. -15	Max. -10	Max. -10	Max. -6