

FELIX ULTRA 0W/20 üstün koruma ve mükemmel akışkanlık için sentetik yağlar ve performans katkı maddeleri ile formüle edilmiş dört mevsim motor yağıdır. Benzinle çalışan dizel motorlarda binek ve ticari araç motorlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Otomobil, kamyonet ve küçük ticari araç motorlarında güvenle kullanılabilir.

Özellikler

- Mükemmel viskozite kontrol özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar.
- İçerdiği akıllı moleküller ile motorların yüzeyine yapışarak aşınmaya karşı ekstra koruma tabakası oluşturur.
- Viskozitesi ile soğuk havalarda çalışmayı kolaylaştırır.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde yırtılmaya karşı yüksek direnç sağlar.

Onay ve Şartnameler

- API SN / SM / API SL
- ACEA A3/B3/B4-12
- MB-Approval 229.3
- Volkswagen VW50200
- Renault RN0700
- BMW Longlife-01
- API CF
- Porsche A40
- MB-Approval 229.5
- Volkswagen VW50500
- Renault RN0710

Technical Specifications

Test	Method	Typical Properties
Kinematic Viscosity (100°C), [cSt]	ASTM D445	6,9 – 9,3
Viscosity Index	ASTM D2270	Min. 160
Flash Point, °C	ASTM D92	Min. 200
Pour Point, °C	ASTM D97	Max. -36
Total Base Number, mg KOH/g	ASTM D 2896	Min. 7,5