

REXOIL TRANSMISSION

SAE 90 GL-4

REXOIL TRANSMISSION SAE 90, modern rafinaj işlemlerinden elde edilmiş mineral baz yağlardan ve üstün nitelikli katıklardan formüle edilmiş özel bir dişli yağıdır. Otomobil ve ticari araçların şanzımanlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Özellikler

- Son teknoloji ürünü katıklar kullanılarak geliştirilmiş formülü, şanzımanda aşınmalara karşı maksimum koruma sağlar.
- Düşük sıcaklıklardaki mükemmel akıcılığı ile üstün pompalanabilirlik özelliğine sahiptir.
- Mükemmel yağ filmi dayanıklılığı sayesinde, üstün yağlama özelliğine sahiptir.
- Aşırı basınca (EP) dayanıklı, paslanma, oksitlenme ve köpüklenmeyi önleyici özelliklere sahiptir.

Onay ve Şartnameler

- API GL-4
- U.S. Steel 224
- AGMA 9005-D94
- David Brown S1.53.101(E)
- DIN 51517 Part 3
- ZF TE-ML 02A, 08, 16A, 17A, 19A

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	13,5 – 18,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 92
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -18