



Motor Oil & Lubricants

FELIX ULTRA F

10W/30 SM/CF

FELIX ULTRA F 10W/30, üstün koruma ve mükemmel akıcılık hedeflenerek geliştirilmiş sentetik yağlar ve ileri teknoloji performans katkıları ile formüle edilmiş motor yağıdır. Binek ve ticari araçların benzinli ve dizel motorlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Otomobil, kamyonet, minibüs gibi küçük ticari araçlarda da güvenle kullanılır.

Özellikler

- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar.
- İçerdiği akıllı moleküller ile motor yüzeylerine bağlanarak aşınmaya karşı ek bir koruma tabakası oluşturur ve her türlü çalışma koşulunda performansını yitirmez.
- Düşük sıcaklıktaki akıcılığı ile soğukta çalışmayı kolaylaştırır.
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir.
- Tortu, kurum, vernik ve depozit oluşumunu engeller.

Onay ve Şartnameler

- API SM / API SL
- ACEA A3/B3/B4
- Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296
- MB-Approval 229.3
- Volkswagen VW50200
- Renault RN0700
- Opel GM-LL-A-025
- BMW Longlife-01
- API CF
- Porsche A40
- AVTOVAZ (LADA cars)
- MB-Approval 229.5
- Volkswagen VW50500
- Renault RN0710
- Opel GM-LL-B-025



Motor Oil & Lubricants

FELIX ULTRA F

10W/30 SM/CF

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	9,5 - 12,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 140
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -33