

REXOIL

ALESTA ML SERIES

REXOIL ALESTA ML SERİSİ,% 2,5-% 4,0 ağırlık arasında kükürt içeriğine sahip artık yakıt yakan tüm yavaş hız iki zamanlı dizel motorlarda kullanılmak üzere tasarlanmış birinci sınıf silindir yağıdır.

Özellikler

- Mükemmel depozit kontrolü sayesinde piston, piston başı, piston halkaları, piston yatağında oluşan depoziti minimum indirir.
- Asit nötrleştirici özelliğe sahip olup bileşenlerin ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- Yüksek kükürt içeriğine sahip ağır yakıtlarla çalışan motorlar için uygundur.

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler				
SAE Grade / TBN		50/25	50/40	50/55	50/70	50/100
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	17,5 – 21,9	17,5 – 21,9	17,5 – 21,9	17,5 – 21,9	17,5 – 21,9
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D 2896	22,5 – 28,5	37,0 – 42,5	52,5 – 57,5	67,0 – 72,5	90 - 110
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90	Min. 90	Min. 90	Min. 90	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 240	Min. 240	Min. 240	Min. 240	Min. 240
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -12	Max. -12	Max. -10	Max. -10	Max. -10