



Motor Oil & Lubricants

REXOIL

PLATINUM EXTRA

10W-40 CI-4/SL

Süper Yüksek Performans Dizel (SHPD) Motor Yağı

Full Sentetik

REXOIL PLATINUM EXTRA 10W-40 sentetik baz yağları ile ileri teknoloji performans katkı paketleri ile hazırlanmış tam sentetik motor yağıdır. Binek ve ticari araçlarda, Avrupa ve Amerikan tasarımı, düşük emisyonlu, turboşarjlı motorlarda kullanımı tavsiye edilir. Karayollarında çalışarak hem yüksek hız/ağır yük altında, hem de hafif ve ağır kamyon taşımacılığında kısa mesafelerde yükleme/indirme yapan, inşaat ve tarım gibi arazi şartlarında ağır yük altında çalışan araçlarda da tavsiye edilir.

Özellikler

- Düşük sıcaklıklarda üstün akışkanlığı sayesinde daha kolay ilk çalışma sağlar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar.
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtınmaya karşı yüksek dirence sahiptir.
- Yüksek kükürtlü yakıt kullanımında dahi yağ değişim aralıklarını uzatır.

Mevcut OEM Onayları

- Volvo VDS-3
- Renault VI RLD-2
- Mack EO-N

REKSOIL PETROKİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres: Birlik Organize Sanayi Bölgesi Doğu Cd. No:19-21 Tuzla – İSTANBUL - TÜRKİYE Tel: +90 216 593 35 70 Fax: +90 216 593 35 78
www.rexoil.com.tr

Onay ve Şartnameler

- API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
- ACEA E5/E7-12 (2012)
- Renault VI RLD-2
- MB-Approval 228.3
- Volvo VDS-3
- MTU Oil Category 2
- Deutz DQC-III-05
- Detroit Diesel
- Caterpillar ECF-2
- API SL/SJ
- ACEA A3/B4-12 (2012)
- MAN M 3275
- Mack EO-M PLUS
- Mack EO-N
- JASO DH-1
- Global DHD-1
- CUMMINS CES 20076 / 20077/20078

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	12,5 – 16,3
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 145
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 10,0