



Motor Oil & Lubricants

REXOIL

ALESTA S SERIES

REXOIL ALESTA S SERİSİ, yüksek ve orta hızlı gövde pistonlu deniz dizel motorlarının yağlanması için kaliteli baz yağlar ve yeni teknoloji katkılarıyla tasarlanmış deniz dizel motor yağıdır.

Özellikler

- Aşırı basınca karşı iyi yağ filmi mukavemeti gösterir.
- Kurum oluşumunu minimize eder.
- Suyu karşı üstün koruma sağlar.
- Düşük halka yapışması ve kopma riskine karşı motor ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler					
SAE Grade / TBN		30/12	40/12	30/15	40/15	30/20	40/20
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	9,3 – 12,5	12,5 – 16,3	9,3 – 12,5	12,5 – 16,3	9,3 – 12,5	12,5 – 16,3
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D 2896	11,2 – 13,2	11,2 – 13,2	13,5 – 17,5	13,5 – 17,5	18,2 – 22,3	18,2 – 22,3
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90	Min. 90	Min. 90	Min. 90	Min. 90	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220	Min. 230	Min. 220	Min. 220	Min. 230	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -18	Max. -18	Max. -18	Max. -18	Max. -18	Max. -18