



Motor Oil & Lubricants

## FELIX ULTRA F

0W/30 SN/CF

**FELIX ULTRA F 0W/30** yeni nesil motorların performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş sentetik esaslı motor yağıdır. Benzinli veya dizel binek ve hafif ticari araçlar için kullanımı tavsiye edilir. En yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörler (CAT'ler) ile tamamen uyumlu olarak üretilmiştir. Sahip olduğu low-ash (düşük kül) katıkları sayesinde egzoz sistemlerinde, motorda üstün koruma ve daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.

### Özellikler

- Düşük kükürt ve fosfor içeriğine sahiptir.
- Zararlı kurum ve kirliliklere karşı motorunuzu maksimum seviyede temizlemek için aktif temizleme özelliğine sahiptir.
- Sentetik yapısı sayesinde yağın uçuculuğu düşüktür. Bu da yağ eksilmesinde düşüş sağlar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.
- İçerdiği akıllı moleküller ile motor yüzeylerine bağlanarak aşınmaya karşı ek bir koruma tabakası oluşturur.
- Düşük sıcaklıktaki akıcılığı ile soğukta çalışmayı kolaylaştırır.
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtınmaya karşı yüksek dirence sahiptir.

### Onay ve Şartnameler

- API SN / SM / API SL
- ACEA C3-16/C2-16
- MB-Approval 229.31
- Volkswagen VW50400
- Porsche C30
- API CF
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.51
- Volkswagen VW50700

## **Teknik Özellikler**

<b>Test</b>	<b>Method</b>	<b>Typical Properties</b>
<b>Kinematic Viscosity (100°C), [cSt]</b>	ASTM D445	9,3 – 12,5
<b>Viscosity Index</b>	ASTM D2270	Min. 155
<b>Flash Point, °C</b>	ASTM D92	Min. 200
<b>Pour Point, °C</b>	ASTM D97	Max. -36
<b>Total Base Number, mg KOH/g</b>	ASTM D 2896	Min. 7,0