

## REXOIL

### TRANSMISSION XP 10W

**REXOIL TRANSMISSION XP 10W** üstün performanslı katkı maddeleri kullanılarak ağır şartlar altında çalışan iş makinelerinin otomatik veya otomatik/düz (powershift) transmisyonlarında, yağ banyolu fren sistemlerinde, tork konvertörlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş transmisyon yağıdır. CAT TO-4, GM ALLISON C4 ve KOMATSU gibi iş makinelerinde güvenle kullanılabilir.

#### Özellikler

- Yüksek yük taşıma kapasitesi ile sürtünmeyi kontrol altında tutarak değişken yük ve hız şartlarında mükemmel performans sunar.
- İçerdiği yeni nesil katıklar ile aşınmaya karşı üstün koruma sağlar.
- Yüksek stresli çalışma koşulları altında bile aşınmaya ve yıpranmaya karşı ideal koruma sağlar.

#### Onay ve Şartnameler

- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- API CF-2
- Vickers M-2950-S
- Caterpillar TO-2
- Komatsu KES 07.868.1
- Eaton-Fuller
- Tremac/TTC

#### Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	5,5 – 8,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 110
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 200
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -30