



Motor Oil & Lubricants

REXOIL DIAMOND PRO FE

0W-20 SN/CF

REXOIL DIAMOND PRO FE 0W-20 SN/CF , olağan üstü motor koruması ve daha iyi yakıt tasarrufu sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanmış, gelişmiş tam sentetik motor yağıdır. Hassas bir şekilde dengelenmiş bir katık sistemi ile desteklenen yüksek performanslı sentetik baz yağlardan oluşan özel bir karışım ile formüle edilmiştir. En yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlar da bulunan katalitik konvertörler (CAT'ler) ile tamamen uyumlu olarak üretilmiştir. Sahip olduğu low-ash (düşük kül) katıkları sayesinde egzoz sistemlerinde, motorda üstün koruma ve daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.

Özellikler

- Düşük kükürt ve fosfor içeriğine sahiptir.
- Zararlı kurum ve kirliliklere karşı motorunuzu maksimum seviyede temizlemek için aktif temizleme özelliğine sahiptir.
- Sentetik yapısı sayesinde yağın uçuculuğu düşüktür. Bu da yağ eksiltmesinde düşüş sağlar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.
- İçerdiği akıllı moleküller ile motor yüzeylerine bağlanarak aşınmaya karşı ek bir koruma tabakası oluşturur.
- Düşük sıcaklıktaki akıcılığı ile soğukta çalışmayı kolaylaştırır.
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir

Onay ve Şartnameler

- API SN / API SM / API SL
- API CF
- MB 229.52/229.51/229.31
- ACEA C3-16(2016),ACEA C3-12(2012)
- ACEA C2-16(2016),ACEA C2-12(2012)
- ACEA C5-16(2016)
- Volkswagen VW 50700/VW50400
- Porsche C30
- GM Dexos 2
- Renault RN0700/0710
- Jaguar Land Rover ST JLR.03,5004
- FIAT 9.55535-S3
- BMW Long life 04

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Görünüş	Görsel	Berrak-Parlak
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	5,6-9,3
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 155
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 200
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -36
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7