

REXOIL CHROME LPG

20W-50 SL/CF

REXOIL CHROME LPG 20W-50, LPG ile çalışan araçlar başta olmak üzere benzinli ve dizel binek araçlarda dört mevsim kullanılabilen motor yağıdır. Kaliteli baz yağları ve performans katkıları ile formüle edilen ürün, katalizörlü ve kurşunsuz benzin kullanan veya LPG ile çalışan araçlara mükemmel adapte edilmiştir.

Özellikler

- Etkin deterjan ve dispersan katkıları ile tortu oluşumunu engeller ve motoru temiz tutar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.
- Düşük sıcaklıktaki akıcılığı ile soğukta çalışmayı kolaylaştırır.
- Yüksek sıcaklıklarda yağın bozulması ve viskozite kaybına karşı üstün koruma sağlar.

Onay ve Şartnameler

- API SL/CF
- ACEA A3/B3-04
- VW 501.01 / 505.00
- MB Approval 229.1

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	16,3 – 21,9
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 110
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -24