



APEX

GEARTECH TRANSMISSION

SAE 90 GL-1

APEX GEARTECH TRANSMISSION SAE 90 GL-1, normal yük ve devirde çalışan aşırı basıncın olmadığı otomotiv dişli kutularında ve API GL-1 seviyesinde yağ tavsiye edildiği yerlerde kullanılmak üzere üretilmiş dişli yağlarıdır. Aşırı basınç katığı içermedikleri için ağır yük gerektirmeyen dişli ünitelerinde, senkromeçli şanzıman ve diferansiyellerde kullanımları uygundur.

Özellikler

- Hafif ve aşırı basıncın olmadığı şartlarda çalışan dişlileri aşınmaya karşı korur.
- Paslanmayı ve korozyonu önler.
- Köpük oluşumunu önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar.
- Sızdırmazlık elemanlarına zarar vermez

Onay ve Şartnameler

- API GL-1

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
SAE		90
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	13,5 – 18,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 92
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -18