

REXOIL PLATINUM EXTRA

15W-40 CI-4/SL

REXOIL PLATINUM EXTRA 15W-40, ağır şartlarda çalışan yeni nesil dizel motorlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş dört mevsim kullanılabilen süper yüksek performanslı (SHPD) dizel motor yağıdır. Kaliteli baz yağlara üstün nitelikli performans katkıları ilave edilerek formüle edilmiştir. Tır, kamyon, otobüs ve iş makinesi gibi dizel turbo şarjlı motorlara sahip araçlarda kullanılması önerilir.

Özellikler

- Düşük sıcaklıklarda üstün akışkanlığı sayesinde daha kolay ilk çalışma sağlar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar.
- Yüksek TBN değeri sayesinde oluşan asitlenmeye karşı koruma sağlar.
- Kullanılan yeni nesil katıklar ile motor parçalarının daha temiz kalmasını sağlayarak parça ömürlerini uzatarak motoru korur.

Mevcut OEM Onayları

- MB-Approval 228.3
- Mack EO-N
- Volvo VDS-3
- Renault VI RLD-2

Onay ve Şartnameler

- API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
- ACEA E7-12 (2012)
- MB-Approval 228.3
- MAN M 3275
- Mack EO-N
- CAT ECF-2
- CAT ECF-1-a
- Deutz DQC-III-10
- Detroit Diesel DDC 93K215
- API SL/SJ
- ACEA A3/B4-12 (2012)
- MB-Approval 229.1
- Volvo VDS-3
- Mack EO-M PLUS
- CUMMINS CES 20076 / 20077/20078
- Renault VI RLD-2
- Global DHD-1
- MTU Type 2



Motor Oil & Lubricants

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	12,5-16,3
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 130
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -27
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 10,0