



Motor Oil & Lubricants

REXOIL

BENTONITE GREASE

NLGI 00,0,1,2

REXOIL BENTONITE GREASE çimento fabrikalarındaki fırınların fener pinyon dişlileri gibi yüksek sıcaklıklarda çalışan açık dişli uygulamaları için geliştirilmiştir. Yüksek viskozite indeksli baz yağları ve inorganik kalınlaştırıcılardan oluşmaktadır, içerdiği özel katkıları sayesinde şok yüklerle karşı mükemmel dayanım sağlar.

Temel uygulama alanları;

Yüksek sıcaklıkta çalışan açık dişliler
Döner fırın fener pinyon dişlileri

Onay ve Şartnameler

- Ferry-Capitain
- FLSmidth
- Danieli

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler			
NLGI		00	0	1	2
Renk	-	Koyu Gri	Koyu Gri	Koyu Gri	Koyu Gri
Sabun Cinsi	-	Bentonit	Bentonit	Bentonit	Bentonit
İşlenmiş Penetrasyon, 0,1 mm, 25°C' de 60 darbe	ASTM D217	400-430	355-385	310-340	265-295
Damlama Noktası, °C	ASTM D566	Damlamaz	Damlamaz	Damlamaz	Damlamaz