



Motor Oil & Lubricants

# REXOIL

## ANTIFREEZE

**REXOIL ANTIFREEZE**, özel katkıları içeren etilen glikol bazlı bir üründür. Sulu soğutma sistemlerine soğuk hava şartlarından gelebilecek zararları önlemek için geliştirilmiştir. Antifriz otomotiv alanının dışında da kullanılabilir. Nitrat içermez. Otomobil, kamyon, otobüs ve diğer araçları soğuktan korumak için soğutma sularına karıştırılır. Karayolları dışında çalışan traktör ve iş makinelerinde aynı şekilde uygulanır. Sanayi soğuk su dolaşım sistemlerinde, güneş enerjisiyle çalışan sistemlerde, buz paten sahalarında ve benzer yerlerde kullanılır.

### Özellikler

- Kış mevsiminde donmaya ve yaz mevsiminde aşırı ısınmaya karşı korur.
- Soğutma sistemini pas ve korozyona karşı korur.
- Sistemde bulunan plastik, kauçuk ve sızdırmazlık elemanlarına uyumludur.
- İyi ısı iletim özellikleri nedeniyle her mevsimde çok iyi performans gösterir.

### Onay ve Şartnameler

- VW TL 774 F
- GM 6277M
- DEUTZ MWM
- BS 6580
- MB-325.0
- Ford WSS-M97B44-D
- MAN - 324 SNF
- Komatsu

## Teknik Özellikler

Test	Metot	Değerler
Yoğunluk @ 20°C	ASTM D 5002	1,065-1,145
Donma Noktası °C	ASTM D 1177	(-35) – (-38)
Suda % 50 antifiriz		(-15) – (-18)
Suda % 33 antifiriz		
Kaynama Noktası °C	ASTM D 1120	Min. 163
Saklı Alkalite	ASTM D 1121	Min. 10
pH	ASTM D 1287	7,5 – 11,0