

REXOIL

ALESTA R SERIES

REXOIL ALESTA R SERİSİ, orta dereceli dizel motorlarda kükürt içeriği <% 3,0 olan artık yakıtları yakan dizel motorlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş gövde pistonlu motor yağları serisi. Düşük kalitede atık yakıt ile çalışan düşük veya çok düşük yağ tüketen motorlar için özellikle uygundur.

Özellikler

- Demir ve demir dışı metallerin korozyona karşı uzun süreli koruma sağlar.
- Aşırı basınçlarda çok iyi aşınma koruması ve çok iyi yağ filmi mukavemeti sağlar.
- Geliştirilmiş deterjan ve dağıtıcı özelliklerinden dolayı motorun sıcak ve soğuk parçalarının üstün temizliğini sağlar.

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler	
SAE Grade / TBN		30/30	40/30
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	9,3 – 12,5	12,5 – 16,3
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D 2896	28.3 – 32,5	28.3 – 32,5
Viskozite indeksi	ASTM D2270	Min. 90	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -18	Max. -18