

DIAMOND HYBRID 0W-16

API SQ (RC), ILSAC GF-7B

REXOIL DIAMOND HYBRID 0W-16 en iyi kalite sentetik baz yağlar ve birinci sınıf katkı paketleriyle formüle edilmiş, ultra düşük viskoziteli bir motor yağıdır. Hibrit Elektrikli Araçlarda (HEV), Plug-in Hibrit Elektrikli Araçlarda (PHEV), turboşarjlı veya atmosferik, direkt ya da dolaylı enjeksiyonlu motorlarda yüksek yakıt ekonomisi sağlaması ve CO₂ emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunması için geliştirilmiştir.

Özellikler

- %4'e kadar olağanüstü yakıt ekonomisi tasarrufu sağlar.
- Modern turboşarjlı benzinli motorlarda meydana gelebilen düşük hızlı ön ateşleme (LSPI) nedeniyle oluşan aşınmaya karşı koruma sağlar.
- Üstün soğuk akışkanlığı sayesinde özellikle start-stop sistemli araçlarda, motoru çalıştırma sırasında korumak için hızlı yağ yağlaması sağlar.
- Tortu ve çamur oluşumuna karşı üst düzey koruma sağlayarak motorların daha temiz ve daha uzun süre çalışmasını yardımcı olur.

Onay ve Şartnameler

API SQ (RC); ILSAC GF-7B; Renault AN2022; HONDA 08232-P99S1LHE; HONDA 08215-99974; HONDA Ultra Next; HONDA Ultra Green; Toyota 08880-11005; MITSUBISHI MZ102662; MITSUBISHI MZ102661; MITSUBISHI Dia Queen ECO Plus; NISSAN Hybrid engine KLANM-01A04

LEXUS, HONDA, HYUNDAI, KIA, SUZUKI, MAZDA, SUBARU, BYD, MG ve CHERY marka araçlarında kullanılması tavsiye edilir.

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	6,5 – 8,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,835 - 0,850
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -40
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0
Sülfatlanmış Kül miktarı, % (m/m)	ASTM D874	Max. 0,85

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.