

DIAMOND VAG 0W-20

API SP, ACEA C5

REXOIL DIAMOND VAG 0W-20 özellikle VW 508.00 / 509.00 spesifikasyonunu gerektiren Volkswagen Grubu motorları olmak üzere, modern yüksek performanslı motorların zorlu performans ve yakıt ekonomisi gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiş, birinci sınıf, tam sentetik bir motor yağıdır. Aşınmaya, düşük hızlı erken ateşlemeye (LSPI), çamur oluşumuna ve turboşarj tortularına karşı olağanüstü koruma sağlarken, yağ değişim aralıklarının uzamasına ve yakıt tüketiminin azaltılmasına da katkıda bulunur.

Özellikler

- VW 508.00 / 509.00'un uzun yağ değişim aralıkları ve yüksek yakıt verimliliği için katı gerekliliklerini karşılar.
- Modern turboşarjlı benzinli direkt enjeksiyonlu (TGDI) motorlarda kritik bir sorun olan Düşük Hızlı Erken Ateşlemeye karşı mükemmel koruma.
- Düşük SAPS (sülfatlı kül, fosfor, kükürt) formülü, benzin ve dizel partikül filtrelerinin optimum performans ve korumasını sağlar.
- Zorlu sürüş koşullarında bile metal-metal temasını azaltmak için güçlü ve kararlı bir yağ filmi oluşturur.
- Düşük viskoziteli formülü, sürtünmeyi önemli ölçüde azaltarak maksimum yakıt tasarrufu ve daha düşük CO₂ emisyonu elde edilmesine yardımcı olur.

Onay ve Şartnameler

API SP, ACEA C5, Volkswagen VW 508.00/509.00, Porsche C20, FORD WSS-M2C956-A1

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	7,2 – 9,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,830 - 0,850
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 170
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -40
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 8,0
Sülfatlanmış Kül miktarı, % (m/m)	ASTM D874	Max. 0,8

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serın, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.