DIAMOND PRO FE 0W-20

API SQ(RC), ACEA C5/C6

REXOIL DIAMOND PRO FE 0W-20, motor ömrünü uzatmaya ve yakıt ekonomisini artırmaya yardımcı olmak üzere geliştirilmiş, düşük viskoziteli ve PAO ile güçlendirilmiş tam sentetik bir motor yağıdır. Yüksek performanslı sentetik baz yağların özel bir karışımı ve hassas şekilde dengelenmiş gelişmiş katkı sistemi ile formüle edilerek üstün aşınma koruması, yüksek motor temizliği ve uzun süreli performans sağlar.

Orta SAPS (Mid SAPS) teknolojisine sahip formülasyonu sayesinde üç yollu katalitik konvertörlerin performansını optimize ederek **NOx**, **HC** ve **CO** emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunur. Benzinli, dizel ve hibrit araçlarda kullanılan en yeni nesil **Dizel Partikül Filtreleri (DPF)** ve **katalitik konvertörler (CAT)** ile tam uyumlu olup, emisyon kontrol sistemlerinin uzun ömürlü ve verimli çalışmasını destekler.

Özellikler

- Yüksek viskozite indeksi sayesinde yıpranmaya karşı yüksek direnç sağlar.
- Gelişmiş deterjan ve dağıtıcı katkıları sayesinde motorun en hassas parçalarını temiz tutar.
- Yeni nesil motorlarda normal ve uzun yağ değişim aralıklarında yakıt ekonomisi (FE) ve enerji tasarrufu sağlar.
- Benzinli katalitik konvertörlerin zehirlenmesini azaltmaya yardımcı olur.
- Mükemmel aşınma koruması ve dayanıklılık sağlar.
- Aşırı soğuk ilk çalıştırma koşullarında üstün performans sunar.

Onay ve Şartnameler

API SQ(RC); ACEA C5/C6; ILSAC GF-7A; MB-Approval 229.71; MB-Approval 229.72; BMW Longlife-17 FE+; Opel OV 040 1547-A20; Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006; Fiat 9.55535-GSX; Fiat 9.55535-DSX; Chrysler MS-12145; Ford WSS-M2C 947-B1; Ford WSS-M2C 962-A1; Ford WSS-M2C954-A1; Volvo VCC RBS0-2AE

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	7,5 – 9,0
Yoğunluk @ 15^{0}C g/ml	ASTM D4052	0,835 - 0,850
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -40
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,2
Sülfatlanmış Kül miktarı, % (m/m)	ASTM D874	Max. 0,8

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.

REKSOIL PETROKİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Adres: Birlik Organize Sanayi Bölgesi Doğu Cd. No:19-21 Tuzla – İSTANBUL - TÜRKİYE Tel: +90 216 593 35 70 Fax: +90 216 593 35 78
www.rexoil.com.tr