DIAMOND PRO FE 0W-30

API SP, ACEA C2/C3

REXOIL DIAMOND PRO FE 0W-30, modern binek otomobiller ve hafif ticari araçlar için tasarlanmış, birinci sınıf, tam sentetik, mid-SAPS değerine sahip bir motor yağıdır. Gelişmiş formülü, uzun yağ değişim aralıklarını desteklerken mükemmel aşınma koruması, motor temizliği ve yakıt verimliliği sağlar. Üstün soğuk çalıştırma performansı ve yüksek termal stabilitesiyle, turboşarjlı ve direkt enjeksiyonlu motorlar için güvenilir koruma sunar ve DPF ile katalitik konvertör sistemleriyle tamamen uyumludur. En yeni OEM ve EURO emisyon standartlarını karşılar. Modern benzinli ve dizel motorlar için tasarlanmış olup, gelişmiş egzoz sonrası arıtma sistemleri (DPF, SCR, TWC) ile donatılmış binek otomobiller ve hafif ticari araçlar için uygundur.

Özellikler

- Yakıt ekonomisi (FE) performansı ile daha düşük CO_2 emisyonlarını destekler.
- Düşük uçuculuk özelliğine sahip baz yağlar buharlaşma kaybını en aza indirir, yağ takviye ihtiyacını azaltır.
- Aşırı iklim koşullarında bile soğuk çalıştırmalarda hızlı yağ dolaşımı ve koruma sağlar.
- Dizel Partikül Filtrelerini (DPF) ve Katalitik Konvertörleri (CAT) koruyarak daha uzun hizmet ömrü sağlar.
- Turboşarjlarda birikinti oluşumunu önleyerek verimli çalışma ve güvenilirlik sağlar.

Onay ve Şartnameler

API SQ/SP; ACEA C2/C3; MB 229.52; MB 229.51; MB 229.31; VW504.00/507.00; BMW Longlife-04; Porsche C30; FIAT 9.55535 S3; CHRYSLER MS-11106

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,2 – 12,3
Yoğunluk @ 15^{0}C g/ml	ASTM D4052	0,835 - 0,855
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -40
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,2
Sülfatlanmış Kül miktarı, % (m/m)	ASTM D874	Max. 0,8

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.

REKSOIL PETROKİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Adres: Birlik Organize Sanayi Bölgesi Doğu Cd. No:19-21 Tuzla – İSTANBUL - TÜRKİYE Tel: +90 216 593 35 70 Fax: +90 216 593 35 78
www.rexoil.com.tr