

DIAMOND PRO FE 5W-30

API SQ, ACEA C2/C3

REXOIL DIAMOND PRO FE 5W-30, modern benzinli ve dizel motorların en zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış, premium tam sentetik ve yakıt tasarrufu sağlayan bir motor yağıdır. Gelişmiş katkı teknolojisi ve yüksek kaliteli sentetik baz yağlar ile formüle edilerek, zorlu sürüş koşullarında dahi üstün aşınma koruması, mükemmel motor temizliği ve olağanüstü oksidasyon kararlılığı sağlar. Mid-SAPS formülasyonu sayesinde Dizel veya Benzin Partikül Filtreleri (DPF/GPF) ve katalitik konvertörlerle donatılmış motorlar için ideal olup, emisyon kontrol sistemlerinin uzun hizmet ömrünü garanti eder. İster şehir içi yoğun trafikte ister uzun yolculuklarda, isterse zorlu iklim koşullarında olsun güvenilir performans sunar.

Özellikler

- Düşük sürtünme teknolojisi yakıt tüketimini ve CO₂ emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur.
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel akışkanlığı sayesinde hızlı yağlama sağlar ve ilk çalıştırma aşınmasını en aza indirir.
- EURO VI, EURO V ve EURO IV standart motorlarda normal ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında yakıt tasarrufu ve enerji verimliliği sağlar.
- Yüksek sıcaklık tortularına karşı direnç gösterir ve modern direkt enjeksiyonlu motorlarda **LSPI (Düşük Hızlı Erken Ateşleme)** koruması sağlar.
- Gelişmiş deterjan ve dağıtıcı katkılar çamur ve tortu oluşumunu azaltarak motor ömrünü uzatır.
- Sık motor yeniden çalıştırmalarında (start-stop sistemlerinde) dayanıklılık ve koruma sağlar.

Mevcut OEM Onayları

MB-Approval 229.52

Onay ve Şartnameler

API SQ / SP / SN PLUS; API CF; ACEA C2/C3; MB 229.52; MB 229.51; MB 229.31; VW 504 00/507 00; BMW Longlife-04; Porsche C30; PSA B71 2297; PSA B71 2290; Fiat 9.55535-S3; Fiat 9.55535-S1; GM Dexos2; Opel GM-LL-A-025 /B-025; Opel OV 0401547-D30; Opel OV 040 1547 – G30

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,0 - 12,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,840 - 0,865
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -38
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,2
Sülfatlanmış Kül miktarı, % (m/m)	ASTM D874	Max. 0,8

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serın, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.