

DIAMOND RX 5W-30

ACEA C4

REXOIL DIAMOND RX 5W-30, gelişmiş katkı teknolojisi ve en üst seviye sentetik baz yağlar kullanılarak üretilmiş tam sentetik, yüksek performanslı bir motor yağıdır. Özellikle **Dizel Partikül Filtresi (DPF)** ve **Üç Yollu Katalitik Konvertör (TWC)** gibi egzoz sonrası sistemlerle donatılmış modern dizel ve benzinli motorlar için geliştirilmiştir.

Bu ürün, düşük SAPS içeriği, mükemmel aşınma koruması ve uzun yağ değişim aralıkları gerektiren **ACEA C4** spesifikasyonunu karşılamaktadır. Özellikle DPF ile donatılmış ve **RN0720 onayı** gerektiren Renault dizel motorları için uygundur. Ayrıca gelişmiş emisyon sistemlerine sahip bazı **Nissan, Kia ve Hyundai** modelleri için de kullanılabilir.

Özellikler

- Düşük SAPS formülasyonu, egzoz sonrası sistemlerin ömrünü uzatır.
- Azaltılmış sürtünme formülü motor verimliliğini artırır ve daha düşük yakıt tüketimine katkı sağlar.
- Düşük sürtünme özelliği sayesinde enerji kayıplarını azaltır, daha iyi yakıt ekonomisi ve daha düşük CO₂ emisyonu sağlar.
- Yüksek viskozite indeksine bağlı olarak yıpranmaya karşı yüksek direnç sağlar.
- Mükemmel düşük sıcaklık akışkanlığı, ilk çalıştırmada hızlı yağ dolaşımı sağlar.
- Yüksek sıcaklık ve ağır koşullar altında uzun süreli koruma sunar.

Onay ve Şartnameler

ACEA C4; Renault RN0720; MB-Approval 226.51/229.51; FIAT 9.55535-S4

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,5 - 12,2
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,840 - 0,865
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 155
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -36
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0
Sülfatlanmış Kül miktarı, % (m/m)	ASTM D874	Max. 0,5

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.