

DIAMOND 5W-30

API SL/CF

REXOIL DIAMOND 5W-30, gelişmiş baz yağlar ve özenle seçilmiş katkı maddeleri ile formüle edilmiş, yüksek performanslı çok dereceli bir motor yağıdır. Hem benzinli hem de hafif dizel motorlarda üstün yağlama ve koruma sağlar. Mükemmel termal ve oksidatif kararlılığı sayesinde tortu ve birikinti oluşumunu en aza indirir, ağır çalışma koşullarında dahi üstün aşınma koruması sunar.

Bu ürün, **API SL/CF** veya eşdeğer spesifikasyonları gerektiren modern binek araçlar ve hafif ticari araçlar için tavsiye edilmektedir. Çok supaplı, turboşarjlı veya direkt enjeksiyonlu motorlarla uyumludur ve geniş bir çalışma sıcaklığı aralığında güvenilir performans sunar. Düşük sıcaklıklarda kolay ilk çalıştırma sağlarken yüksek sıcaklıklarda da kararlı yağlama performansını sürdürür.

Özellikler

- Hem benzinli hem de dizel motorlarda üstün aşınma koruması sağlayarak motor ömrünü uzatır.
- Gelişmiş deterjan ve dağıtıcı katkıları sayesinde motorun en hassas parçalarını temiz tutar.
- Aşırı soğuk ilk çalıştırma koşullarında üstün performans gösterir.
- Optimize edilmiş viskozitesi ile iç sürtünmeyi azaltarak yakıt ekonomisine katkı sağlar.
- Yağın kalınlaşmasına ve tortu oluşumuna karşı direnç göstererek uzun ömürlü performans sağlar.

Onay ve Şartnameler

API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.3; VW 502.00/505.00; BWM Longlife-98; Renault RN0700/RN0710

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,0 - 12,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,845 - 0,875
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 140
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serın, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.