

DIAMOND 5W-40

API SN/CF, ACEA A3/B4

REXOIL DIAMOND 5W-40, modern benzinli ve dizel binek araçlar ile hafif ticari araçlar için geliştirilmiş tam sentetik, yüksek performanslı bir motor yağıdır. Zorlu sürüş koşullarında dahi **mükemmel aşınma koruması, motor temizliği ve uzun yağ ömrü** sağlar.

Bu ürün **çok supaplı, turboşarjlı ve direkt enjeksiyonlu motorlar** için özel olarak tasarlanmıştır ve çok düşük ile çok yüksek sıcaklıklarda güvenilir yağlama sunar. Dengeli **5W-40 viskozitesi** sayesinde soğuk ilk çalıştırmalarda, yüksek hızlarda ve ağır yük altında güçlü koruma sağlar. Binek araçlar ve hafif ticari araçlar için idealdir. Dizel Partikül Filtresi (DPF) ile donatılmış dizel motorlar için uygun değildir.

Özellikler

- Çok düşük sıcaklıklarda hızlı yağ dolaşımıyla güvenilir soğuk çalışma performansı sağlar ve motor aşınmasını azaltır.
- Yüksek yük ve hızlarda dahi pistonlar, yataklar, eksantrik milleri ve turboşarjlar için mükemmel aşınma koruması sunar.
- İç sürtünmeyi azaltarak yakıt verimliliğinin artmasına yardımcı olur.
- Turboşarjlarda yüksek sıcaklık tortularına karşı direnç gösterir ve uzun vadeli güvenilirlik sağlar.
- Yüksek sıcaklıklarda kararlı viskoziteyi korur ve yağın bozulmasına karşı direnç göstererek üstün ısıl kararlılık sunar.

Onay ve Şartnameler

API SN/CF; ACEA A3/B4; MB-Approval 229.3/229.5; Renault RN0700, Renault RN0710; Porsche A40; VW 502.00 / VW 505.00; BMW Longlife – 01; GM LL-B-025; PSA B71 2296; Fiat 9.55535-N2; Fiat 9.55535-Z2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,5 - 15,8
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,840 - 0,865
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,5

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.