

CHROME LPG 10W-40

API SL/CF

REXOIL CHROME LPG 10W-40, LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) ile çalışan araçlar ile benzinli ve dizel motorlar için özel olarak formüle edilmiş, **sentetik bazlı, yüksek performanslı çok dereceli bir motor yağıdır**. Gelişmiş formülasyonu sayesinde, **valf koruması, termal stabilite ve motor temizliği** gibi LPG'li motorlarda kritik öneme sahip alanlarda üstün performans sağlar. Çünkü LPG ile çalışan motorlar, benzinli motorlara göre daha sıcak ve kuru çalışma eğilimindedir.

Yıl boyunca kullanıma uygun olan bu yağ; LPG ile çalışan **binek araçlar, taksiler, hafif ticari araçlar ve filo araçları** için ideal bir seçimdir. Ayrıca, **turboşarjlı ve katalitik konvertörlü** motorlar da dahil olmak üzere, geleneksel benzinli veya dizel motorların ihtiyaçlarını da karşılar.

Özellikler ve Faydaları

- Yüksek sıcaklıklarda çalışan LPG motorlarında üstün aşınma koruması sağlar.
- Gazla çalışan motorlarda yaygın görülen valf yataklarında çökme (valf seat recession) sorununu önlemeye yardımcı olur.
- Tortu ve birikinti oluşumuna karşı yüksek direnç gösterir, motorun temiz kalmasını sağlar.
- Hem yüksek hem düşük sıcaklıklarda viskozitesini kararlılıkla korur.
- Soğuk havalarda kolay ilk çalıştırma sağlar ve sürekli yağlama performansı sunar.
- Katalitik konvertörler dahil olmak üzere emisyon kontrol sistemleriyle uyumludur.
- Üretici tavsiyelerine bağlı olarak uzun yağ değişim aralıklarını destekler.

Onay ve Şartnameler

API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.1; VW 501.00/505.00; Fiat 9.55535-D2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,2 - 16,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,860 - 0,880
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 145
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -30
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.