

PLATINUM EXTRA 10W-40

API CI-4/SL, DTFR 15B110 (MB 228.3)

REXOIL PLATINUM EXTRA 10W-40, mükemmel düşük sıcaklık akışkanlığı, yüksek sıcaklıkta viskozite kararlılığı ve uçuculuk kontrolü sağlamak için sentetik baz yağlar ve gelişmiş katkı paketleri ile formüle edilmiş yüksek performanslı bir dizel motor yağıdır. Özellikle, dizel partikül filtresi (DPF) bulunmayan Euro V, Euro IV ve önceki emisyon standartlarına uygun en modern Amerikan (API CI-4), Avrupa (ACEA E7) ve Asya (JASO DH-1) araçları için tasarlanmıştır. Turboşarjlı veya doğal emişli dört zamanlı ağır ve hafif ticari taşıtlarda ve filolarda, ayrıca madencilik, inşaat, denizcilik ve tarım gibi sektörlerde kullanılan ağır araçlar ve makinelerde kullanılması tavsiye edilir.

Özellikler

- Özel formülasyonu sayesinde, üretici talimatlarına bağlı olarak yağ değişim aralıkları 60.000 km'nin üzerine çıkabilir.
- Gelişmiş deterjan ve dağıtıcı (dispersan) katkıları sayesinde motorun en hassas parçalarını temiz tutar.
- NOx azaltımı için Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemleri ile donatılmış modern ağır hizmet motorlarına uygundur.
- Mükemmel alkalinite ve korozyon önleyici özellikleri sayesinde, kükürt içeren yakıtların yanmasından oluşan asidik maddelerin neden olduğu korozyonu etkili bir şekilde önler.
- Geliştirilmiş soğuk akış özelliği sayesinde, soğuk havalarda ilk çalıştırma sırasında sorunsuz yağlama sağlar.
- Düşük uçuculuk özelliği sayesinde düşük yağ tüketimi sağlar.

Onay ve Şartnameler

API CI-4/CH-4, API SL/SJ, ACEA E7; DTFR 15B110 (MB-Approval 228.3); MAN 3275-1; VOLVO VDS-3; MACK EO-N; Renault Trucks RLD-2/RLD; CUMMINS CES 20078/20077/20076; Detroit Diesel DDC93K215; MTU Type 2; Deutz DQC III 18; Caterpillar ECF-2; JASO DH-1; Global DHD-1

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,5 – 16,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,850 - 0,880
Viskozite İndeks	ASTM D2270	Min. 150
CCS Viskozite @ -25 °C	ASTM D5293	Max. 7.000
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 10,0
Sülfatlanmış Kül, %(m/m)	ASTM D874	Max. 1,6

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.