

PLATINUM LS 15W-40

API CK-4, ACEA E11
Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

REXOIL PLATINUM LS 15W-40, zorlu yol koşullarında çalışan yeni nesil, yüksek performanslı motorlarda güçlü aşınma/korozyon koruması ve yakıt ekonomisi sağlamak üzere tasarlanmış ağır hizmet motor yağıdır. EURO IV, EURO V ve EURO VI motorlarda bulunan dizel partikül filtreleri (DPF) ve SCR NOx azaltım sistemleri ile kullanım için son derece uygundur.

Ürün, yeni nesil Avrupa ve Amerikan motor üreticilerinin temel gerekliliklerini karşılamakta olup, madencilik, taşımacılık, inşaat ve tarım gibi birçok alanda kullanılan dizel motorlu araçlarda güvenle kullanılabilir. Ayrıca, Dizel Partikül Filtresi (DPF), Dizel Oksidasyon Katalizörü (DOC) ve Egzoz Gazı Devirdaimi (EGR) gibi egzoz gazı sonrası arıtma sistemlerine sahip veya sahip olmayan ve SAE 15W-40 viskozite gerektiren birçok ticari araçta da kullanılabilir.

Özellikler

- Üstün akışkanlığı sayesinde düşük sıcaklıklarda mükemmel pompalanabilirlik ve dolaşım özellikleri göstererek kolay çalıştırma sağlar.
- Dizel partikül filtrelerinden kaynaklanan güç kayıplarını önler ve yüksek verimliliğe ek olarak %1'den fazla yakıt tasarrufu sağlar.
- Dizel Partikül Filtresi (DPF) bulunan egzoz sistemlerinin verimliliğini artırır ve ömürlerini uzatır.
- Karma filolarda kullanıma uygundur ve bu sayede ihtiyaç duyulan ürün çeşitliliğini azaltmak için ideal bir çözüm sunar.
- Mükemmel viskozite kontrol özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar ve uzun servis ömrü sunar.
- Yüksek kükürlü yakıt kullanımında dahi yağ değişim aralıklarını uzatır.

Onay ve Şartnameler

API CK-4/CJ-4, API SN; ACEA E11/E9/E7; DTFR15C100 (MB-Approval 228.31); Volvo VDS-4.5; Renault Trucks RLD-3; DAF; MACK EOS-4.5; Detroit Diesel DDC93K222; Caterpillar ECF-3; Ford WSS M2C171-F1; MTU Type 2.1; Cummins CES 20086/20081; MAN 3775/3575; Deutz DQC III-18 LA; Ford M2C171-F1; John Deere JDQ 78X; Case New Holland MAT 3522; IVECO JASO DH-2; Howo; FOTON; ShanQi; FAW; DongFeng

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,5 - 16,2
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,850 - 0,880
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 135
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -30
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 9,0
Sülfatlanmış Kül, % kütle	ASTM D874	Max. 1,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.