

TITANIUM SAE 40

API CC/SC

REXOIL TITANIUM SAE 40, seçilmiş mineral baz yağlar ve dengeli katkı paketi ile formüle edilmiş, güvenilir kaliteli tek dereceli bir motor yağıdır. API CC veya SC performans seviyelerinin gerektiği eski nesil dizel ve benzinli motorlar için tasarlanmıştır.

Ürün, orta ila yüksek ortam sıcaklıklarında kararlı yağlama sağlar ve çok dereceli yağların gerekli olmadığı veya tavsiye edilmediği motorlarda güvenilir koruma sunar. Doğal emişli dizel motorlar, benzinli motorlar, hafif ticari araçlar, otobüsler, traktörler, tarım makineleri, inşaat ekipmanları, sabit motorlar ve normal çalışma koşullarında faaliyet gösteren diğer arazi uygulamalarında kullanıma uygundur.

Özellikler

- Hareketli parçaları yük altında korumak için yağ filmi dayanımını sürdürür.
- Yüksek çalışma sıcaklıklarında yağın kalınlaşmasına ve tortu oluşumuna karşı direnç gösterir.
- Motor bileşenlerini paslanmaya ve aşındırıcı yan ürünlere karşı korur.
- Yağ sızıntılarına karşı korumaya yardımcı olur ve standart contalarla uyumluluğu sürdürür.
- Eski nesil dizel ve benzinli motorlarda tortu ve birikinti kontrolü sağlar.

Onay ve Şartnameler

API CC/SC

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,0 – 16,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,880 - 0,905
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 240
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -10

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.