

NEON RULMAN GRES

NLGI 3

REXOIL NEON RULMAN GRES, yüksek performanslı lityum sabunlu kıvamaştırıcı ve özenle seçilmiş mineral baz yağlar kullanılarak üretilmiş, **üstün kaliteli, çok amaçlı bir gres yağdır**. Geniş bir çalışma koşulu aralığında **güvenilir yağlama ve uzun süreli koruma** sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ürün; **mükemmel mekanik stabilite**, metal yüzeylere **iyi yapışma** ve **suya karşı etkili direnç** özellikleri sunar. Bu özellikleri sayesinde hem **otomotiv** hem de **endüstriyel yağlama** gereksinimleri için uygundur. Lityum Gres; **yuvarlanmalı ve kaymalı rulmanların, tekerlek rulmanlarının, şasi parçalarının, elektrik motoru rulmanlarının ve orta seviyede yük ve sıcaklıkların bulunduğu genel makine yağlama noktalarının** yağlanması için tavsiye edilir.

Binek araçlar, ticari araçlar, tarım ekipmanları, inşaat makineleri ve **güvenilir, çok yönlü gres performansı gerektiren endüstriyel uygulamalarda** yaygın olarak kullanılır.

Özellikler

- Uzun süreli kullanım ve sürekli çalışma koşullarında kıvamını ve performansını koruyarak üstün mekanik ve yapısal stabilite sağlar.
- Yüksek çalışma sıcaklıklarında yumuşama ve akmaya karşı güvenilir direnç göstererek yüksek damlama noktası sunar.
- Islak ve nemli ortamlarda güvenilir yağlama sağlayarak suya ve neme karşı iyi dayanım sağlar.
- Metal yüzeylere güçlü şekilde tutunarak dayanıklı bir yağlama filmi oluşturur ve gres kaybını azaltmaya yardımcı olur.
- Aşınma, pas ve korozyona karşı etkili koruma sağlayarak rulmanların ve yağlanan parçaların servis ömrünü uzatır.
- Pürüzsüz ve homojen yapısı sayesinde merkezi yağlama sistemlerinde kolay pompalanabilirlik ve sorunsuz kullanım sağlar.
- Uzun servis ömrü sayesinde bakım sıklığını, duruş sürelerini ve toplam işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.

Onay ve Şartnameler

DIN 51502, KP3K-20, ISO 12924, ISO L-XBCEA-3

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
NLGI		3
Sabun Cinsi		Lityum
Renk		Sarı - Kahverengi
İşlenmiş Penetrasyon, 25°C, 0,1 mm	ASTM D217	220 - 250
Damlama Noktası, °C	ASTM D566	Min.190
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-	- 20 ile +120

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serın, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.