

SUPER READY ANTİFRİZ

*İnorganik Katkı Teknolojisi (IAT)
Kullanıma Hazır – -56°C*

REXOIL SUPER READY ANTİFRİZ, gelişmiş inorganik korozyon inhibitörleri (IAT teknolojisi) ve özel katkı maddeleri ile formüle edilmiş, etilen glikol bazlı yüksek kaliteli bir soğutma sıvısıdır. Kullanıma hazırdır (demineralize su ile önceden karıştırılmıştır) ve hem demir hem de alüminyum soğutma sistemlerinde donma, aşırı ısınma, pas ve korozyona karşı güvenilir ve uzun süreli koruma sağlar.

Nitrat, amin ve fosfat içermez (NAP-free); bu sayede çevre açısından daha güvenli olup modern soğutma sistemleriyle tam uyumludur. Tüm iklim koşullarında çalışan binek araçlar, hafif ticari araçlar, kamyonlar, otobüsler ve inşaat ekipmanları için tasarlanmıştır. Dökme demir ve alüminyum bileşenlere sahip soğutma sistemleri için tavsiye edilir.

Özellikler

- Korozyon inhibitör teknolojisi, metalleri tüm korozyon türlerine karşı korur.
- Kışın donmaya, yazın aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar.
- İyi ısı iletkenliği sayesinde tüm mevsimlerde yüksek performans gösterir.
- Otomotiv radyatörlerinde kullanılan elastomerlerle uyumludur.
- Gelişmiş inhibitörler; çelik, dökme demir, bakır, pirinç ve alüminyumu korur.
- Güvenilir uzun vadeli koruma sağlar (normal kullanımda 2 yıla veya 60.000 km'ye kadar).

Onay ve Şartnameler

Volkswagen/Audi/Skoda/Seat TL-774C (G11); Porsche 924./928/944/968; BMW N 600 69.0; DTFR 29C100 (MB 325.0), DTFR 29D100 (MB 326.0); Renault Glaceol RX Type D; Renault Glaceol AL Type C; MAN 324 NF; Opel B 040 0240; Saab 690 1599; FORD WSS-M97B44-C; Anfor NF R15-601; ASTM D3306; ASTM D4985; SAE J 1034; BS 6580; TS 3582

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Renk	-	Mavi
Kaynama Noktası, °C	ASTM D 1120	Min. 110
Kaynama Noktası, °C (15 psi'da)	ASTM D 1120	Min. 133
Yoğunluk @ 20°C, kg/l	ASTM D 4052	1,005 – 1,120
pH	ASTM D 1293	7,0 – 10,5

Karıştırma Tablosu (ASTM D 1177)

Antifriz	Su	Donma Noktası	Kaynama Noktası
1 birim	-	-56°C	110°C
1 birim	1 birim	-18°C	104°C

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.