

KOMPRESÖR YAĞI ISO 68

REXOIL KOMPRESÖR YAĞI ISO 68, zorlu çalışma koşullarında çalışan pistonlu, döner vidalı ve paletli kompresörler için geliştirilmiş, çinko içermeyen, mineral bazlı, yüksek performanslı bir yağlayıcıdır. Üstün oksidasyon ve termal stabilitesi sayesinde kompresörün temiz çalışmasını sağlar ve çamur, vernik ve tortu oluşumunu en aza indirir.

Özel formülasyonu; etkili aşınma koruması, pas ve korozyon önleme, iyi su ayırma, mükemmel hava bırakma ve köpük önleme özellikleri sağlar. **ISO VG 68** viskozite sınıfında yağlayıcı gerektiren endüstriyel kompresör sistemlerinde kullanıma uygundur.

REXOIL COMPRESSOR OIL ISO 68, **ISO VG 68** viskozite sınıfı yağ gerektiren **pistonlu, döner vidalı ve paletli hava kompresörlerinde** kullanıma uygundur. Ayrıca bu viskozite sınıfında yüksek kaliteli endüstriyel yağlayıcı gerektiren kompresör yağlama ve sirkülasyon sistemlerinde kullanılabilir.

Özellikler

- **Çinko içermeyen formülasyonu**, kül ve tortu oluşumunu en aza indirmeye yardımcı olur.
- Mükemmel **oksidasyon ve termal stabilite** sayesinde yağın kullanım ömrünü uzatır.
- Yatakları, dişlileri, rotorları, pistonları ve silindirleri etkili şekilde **aşınmaya karşı korur**.
- Nemli çalışma koşullarında dahi etkili **pas ve korozyon koruması** sağlar.
- Mükemmel **su ayırma özelliği**, nem varlığında yağın performansını korumaya yardımcı olur.
- **Düşük köpürme eğilimi**, kararlı yağlama ve verimli sistem çalışması sağlar.
- **Bakım gereksinimlerinin ve işletme maliyetlerinin azaltılmasına** yardımcı olur.
- Kompresörlerde yaygın olarak kullanılan **yapı malzemeleri ve sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur**.

Onay ve Şartnameler

DIN 51506 VDL; DIN 51506 VCL; DIN 54506 VBL; DIN 51517-1C/2CL; ALUP; Atlas Copco; FIAC; FINI; KAESER

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
ISO GRADE		68
Kinematik Viskozite (40°C), [cSt]	ASTM D445	61,2 – 74,8
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,875 – 0,888
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -24

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.