

KOMPRESÖR YAĞI ISO 150

REXOIL KOMPRESÖR YAĞI ISO 150, yüksek viskoziteli yağ gerektiren uygulamalar için geliştirilmiş, yüksek performanslı, ağır hizmet tipi bir kompresör yağıdır. Yüksek sıcaklık, yüksek basınç ve zorlu çalışma koşullarında güvenilir yağlama ve koruma sağlamak üzere formüle edilmiştir.

Gelişmiş formülasyonu, oksidasyona ve termal bozulmaya karşı mükemmel direnç sunarak yağın kalınlaşmasını, çamur, karbon tortusu ve vernik oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Ürün, kritik bileşenler üzerinde güçlü bir yağlama filmi oluşturarak kompresörün güvenilir çalışmasına ve ekipman kullanım ömrünün uzamasına katkıda bulunur.

REXOIL COMPRESSOR OIL ISO 150, ekipman üreticisi tarafından **ISO VG 150** kompresör yağı kullanılması önerilen **pistonlu, döner ve diğer endüstriyel kompresör uygulamaları** için tavsiye edilir. Özellikle yüksek viskoziteli yağ ve dayanıklı bir yağlama filmi gerektiren çalışma koşulları için uygundur.

Özellikler

- Yüksek yüklere maruz kalan kompresör bileşenleri için **güçlü ve dayanıklı bir yağlama filmi** sağlar.
- Mükemmel **yüksek sıcaklık ve oksidasyon stabilitesi** sayesinde yağın kullanım ömrünün uzamasına yardımcı olur.
- **Çamur, karbon tortusu ve vernik oluşumunu** en aza indirmeye yardımcı olur.
- Piston, silindir, yatak ve diğer hareketli bileşenlere güvenilir **aşınma koruması** sağlar.
- **Pas ve korozyona karşı** etkili koruma sunar.
- Mükemmel **su ayırma özelliği**, yağın performansının korunmasına yardımcı olur.
- İyi **hava bırakma ve köpük önleme özellikleri**, kompresörün kararlı ve verimli çalışmasını destekler.
- **Bakım gereksinimlerinin ve ekipman duruş sürelerinin azaltılmasına** yardımcı olur.
- **ISO VG 150** yağlayıcı gerektiren endüstriyel kompresörler için uygundur.

Onay ve Şartnameler

DIN 51506 VDL; DIN 51506 VCL; DIN 54506 VBL; DIN 51517-1C/2CL; ALUP; Atlas Copco; FIAC; FINI; KAESER

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
ISO GRADE		150
Kinematik Viskozite (40°C), [cSt]	ASTM D445	135,0 – 165,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,880 – 0,905
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 240
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -18

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.