

TÜRBİN YAĞI ISO 46

REXOIL TÜRBİN YAĞI ISO 46, yüksek kaliteli, mineral bazlı baz yağlar ve dengeli bir katık sistemi kullanılarak formüle edilmiş, yüksek kaliteli bir türbin yağıdır. Mükemmel oksidasyon stabilitesi, pas ve korozyon koruması, köpük kontrolü, hızlı hava ayırma ve iyi su ayırma özellikleri sağlar. Formülasyonu, sürekli ve zorlu çalışma koşullarında güvenilir yağlama ve temiz sistem çalışması sağlar.

REXOIL TÜRBİN YAĞI ISO 46; buhar türbinleri, gaz türbinleri, hidrolik türbinler, türbin yatakları, sirkülasyon yağlama sistemleri ve ISO VG 46 türbin yağı gerektiren ilgili ekipmanlar için uygundur. Ekipman üreticisinin bu viskozite sınıfında mineral bazlı türbin yağı önerdiği enerji üretimi ve endüstriyel uygulamalar için idealdir.

Özellikler

- **Mükemmel Oksidasyon Stabilitesi** – Uzun süreli yüksek sıcaklıkta çalışmalarda yağ performansının korunmasına yardımcı olur.
- **Etkili Pas ve Korozyon Koruması** – Türbin komponentlerini neme ve korozyona karşı korur.
- **Mükemmel Köpük Kontrolü** – Güvenilir yağlama ve yağ sirkülasyonu için köpük oluşumunu minimize eder.
- **Hızlı Hava Ayırma** – Havanın yağa karışmasını önlemeye ve sürekli yağlama performansını korumaya yardımcı olur.
- **Mükemmel Su Ayırma Özelliği** – Suyun yağdan hızlı bir şekilde ayrılmasını sağlar.
- **İyi Termal Stabilite** – Sürekli çalışma koşullarında güvenilir performans sunar.
- **Temiz Sistem Çalışması** – Çamur, vernik ve tortu oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur.
- **Ekipman Ömrünün Uzatılması** – Yataklar ve diğer kritik türbin komponentleri için güvenilir koruma sağlar.

Onay ve Şartnameler

DIN 51515 Part 2; AIST 120; BS 489; General Electric GEK 32568 A/C; CEGB 207001; SIEMENS TLV 9013 05

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
ISO GRADE		46
Kinematik Viskozite (40°C), [cSt]	ASTM D445	41,4 – 50,6
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 95
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min.220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -24
Bakır Şerit Korozyon (3h, 100°C)	ASTM D130	Max.1b

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serın, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.