

REXTAP 200

KLAVUZ ÇEKME YAĞI

REXOIL REXTAP 200, klavuz çekme, diş açma, delme ve zorlu talaşlı imalat operasyonlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş, yüksek performanslı metal işleme yağıdır. Özel katkı sistemi sayesinde mükemmel yağlama ve aşırı basınç (EP) performansı sağlayarak sürtünme ve ısı oluşumunu azaltır, takım ömrünü uzatır ve işlenen yüzey ile diş kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur.

KULLANIM ALANLARI

- ❖ Manuel ve otomatik klavuz çekme işlemleri
- ❖ İç ve dış diş açma işlemleri
- ❖ Diş çekme ve diş form verme
- ❖ Delme ve raybalama işlemleri
- ❖ Çelik ve alaşımlı çeliklerin işlenmesi
- ❖ Paslanmaz çeliklerin işlenmesi
- ❖ Zor işlenebilir metallerin talaşlı imalatı
- ❖ Ağır hizmet tipi metal kesme operasyonları

Özellikler

- Yüksek EP ve AW (Anti-Wear) katkı sistemi ile takım ve ekipman ömrünü uzatır
- Kılavuz ve takım kırılmalarını önler.
- Talaş tahliyesini iyileştirir.
- Isı oluşumunu ve sürtünmeyi azaltır.
- Pürüzsüz ve hassas diş profili sağlar.
- Kesme kuvvetlerini azaltmaya yardımcı olur
- Takımın iş parçasına yapışmasını ve sıvanmasını önlemeye yardımcı olur

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (40°C), [cSt]	ASTM D445	198,0 – 242,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,885 - 0,900
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -15

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.