

REXFLEX M 1000

REXOIL REXFLEX M 1000 endüstriyel uygulamalarda kullanılan, mineral bazlı ve yüksek viskoziteli bir yapışkan akışkandır. İçeriğindeki özel yapışkan-kalınlaştırıcı katkıları sayesinde yüzeylere güçlü tutunma sağlar ve yüksek yük altında dahi akma eğilimi düşüktür. Su yıkamasına karşı dirençlidir ve metal yüzeylerde mükemmel film oluşturur.

Zincir ve dişli yağları formülasyonlarında baz bileşen olarak kullanılan, kayışlar, kızaklar ve açık dişli sistemlerinde yüksek yapışkanlık ve film dayanımı sağlayan, aynı zamanda korozyon koruma sıvıları için katkı görevi gören ve yüksek yük ile titreşimin bulunduğu ortamlarda uzun süreli yağlayıcılık sunan bir üründür.

Özellikler ve Faydaları

- Yüksek Viskozite ve Yapışkanlık: Metal yüzeylere güçlü tutunma sağlayarak yağın sıçrama ve akma kaybını en aza indirir.
- Kalın ve Dayanıklı Yağ Filmi: Yüksek yük ve titreşim altında bile yüzeyler arasında koruyucu film oluşturarak aşınmayı azaltır.
- Mükemmel Su Yıkama Direnci: Zorlu çevre koşullarında yağ filmi korunur, bakım aralıkları uzar.
- Korozyon Koruma Yeteneği: Metal yüzeylerde oksidasyonu ve pas oluşumunu engeller.
- Uzun Süreli Yağlama Performansı: Yağ tüketimini düşürerek ekipman verimliliğini artırır.
- Geniş Endüstriyel Uyumluluk: Zincir, dişli, kayış ve kızak uygulamaları için idealdir.

Onay ve Şartnameler

-

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Görünüm	-	Berrak, Açık Sarı
Kinematik Viskozite (40°C), [cSt]	ASTM D445	900 – 1.100
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -6

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.