

ALESTA LSO 6

İki zamanlı crosshead motorlar için karter yağı

REXOIL ALESTA LSO 6, zorlu deniz koşulları altında çalışan iki zamanlı deniz dizel motorlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş yüksek performanslı bir karter yağıdır. Yüksek kaliteli baz yağlar ve özenle dengelenmiş katkı sistemi ile formüle edilen ürün, uzun servis aralıkları boyunca güvenilir yağlama, temizlik ve motor bileşenlerinin korunmasını sağlar.

Ürün, karter sistemi içerisinde tortu, oksidasyon ve aşınmanın etkin şekilde kontrol edilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olup, motor verimliliği ve operasyonel güvenilirliğin korunmasına yardımcı olur. Nem ve tuz yüklü ortamlarda dahi yataklar, dişliler ve diğer kritik bileşenleri korozyona ve mekanik zorlanmalara karşı korur.

ALESTA LSO 6, özellikle ayrı bir karter yağı gerektiren crosshead tipi iki zamanlı deniz motorları için uygundur. Değişken yükler ve ağır çalışma koşulları altında çalışan deniz tahrik sistemleri ve yardımcı motorlarda kullanımı önerilir; ekipman ömrünün uzatılmasına ve bakım gereksinimlerinin azaltılmasına katkı sağlar.

Özellikler

- Tortu ve çamur oluşumunu etkin şekilde kontrol ederek üstün motor temizliği sağlar.
- Zorlu çalışma koşullarında yataklar ve kritik motor bileşenleri için güvenilir aşınma koruması sunar.
- Uzun servis aralıkları boyunca performansını koruyan yüksek oksidasyon direnci sağlar.
- Nem ve tuz içeren deniz ortamlarının neden olduğu korozyona karşı koruma sağlar.
- Yüksek çalışma sıcaklıklarında kararlı performans sunan üstün termal stabiliteye sahiptir.
- Motorun düzgün ve verimli çalışmasını destekleyerek sistem güvenilirliğini artırır.
- Bakım ihtiyacını ve duruş sürelerini azaltarak ekipman ömrünün uzamasına yardımcı olur.

Onay ve Şartnameler

WinGD (Wärtsilä); Japan Engine Corporation (UE Engines); Everlence (MAN ES)

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	9,8 – 12,5
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,880 - 0,898
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -15
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 6,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.