

ALESTA S 30-15

Orta Devirli Trunk Piston Dizel Motor Yağı

REXOIL ALESTA S 30-15, sürekli ve değişken yük koşulları altında çalışan orta devirli deniz motorlarının yağlama gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş yüksek kaliteli bir trunk piston dizel motor yağıdır. Premium baz yağlar ve gelişmiş katkı sistemi ile formüle edilen ürün, kararlı performans, motor temizliği ve aşınma ile korozyona karşı güvenilir koruma sağlar.

Formülasyonu; pistonlar, segman bölgeleri ve karter bileşenleri gibi kritik alanlarda tortu oluşumunu kontrol ederek motor temizliğini koruyacak şekilde optimize edilmiştir. Dengeli alkalinite yapısı, yanma sonucu oluşan asidik bileşenlerin etkin şekilde nötralize edilmesini destekleyerek korozif aşınmayı azaltır ve uzun çalışma süreleri boyunca motor dayanıklılığını korumaya yardımcı olur.

ALESTA S 30-15, deniz tahrik sistemleri ve yardımcı uygulamalarda kullanılan orta devirli trunk piston motorlar için önerilir. Marine dizel yağı (MDO), distilat yakıtlar ve orta seviyede kükürt içeren yakıtlarla çalışan motorlar için uygundur; stabil çalışma, azaltılmış bakım ihtiyacı ve uzatılmış motor ömrü sağlar.

Özellikler

- Zorlu çalışma koşullarında piston ve karter bölgelerinde tortu oluşumunu kontrol ederek üstün temizlik sağlar.
- Kritik motor bileşenlerinin ömrünü uzatmak için güvenilir aşınma koruması sunar.
- Asidik yanma ürünlerini nötralize etmek için geliştirilmiş alkalinite rezervi sağlar.
- Uzun çalışma süreleri boyunca yağın performansını koruyan güçlü oksidasyon direnci sunar.
- Nemli deniz ortamlarında dahi pas ve korozyona karşı etkin koruma sağlar.
- Değişken yük koşullarında verimli ve stabil motor performansını destekler.
- Yağ değişim aralıklarını uzatarak bakım maliyetlerini düşürmeye ve duruş sürelerini azaltmaya yardımcı olur.

Onay ve Şartnameler

API CF; YANMAR; Everlence (MAN ES); Daihatsu; Caterpillar; Rolls Royce; Hyundai

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	9,8 – 12,5
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,885 - 0,905
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -15
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 15,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.