

PLATINUM 10W-40

API CF-4/SJ

REXOIL PLATINUM 10W-40, ağır hizmet motorlar için yüksek kaliteli baz yağları ve katkı paketleri ile geliştirilmiş çok dereceli motor yağıdır. Doğal emişli ve/veya turboşarjlı dizel motorlara sahip ağır hizmet araçlarında, kamyonlarda, binek araçlarda ve inşaat, tarım ve madencilik sektörlerinde tavsiye edilen iş makinelerinde kullanıma uygundur. Özel formülasyonu sayesinde mükemmel bir temizleme verimliliği ve yüksek yaşlanma direncine sahip olmasından büyük karma filolar güvenle kullanılabilir.

Özellikler

- Düşük sıcaklıklarda üstün akışkanlığı sayesinde daha kolay ilk çalışma sağlar.
- İçerdiği aktif katkı paketleri ile motoru daima temiz tutarak motoru korur.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar.
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtınmaya karşı yüksek dirence sahiptir.
- Yüksek kükürtlü yakıt kullanımında dahi yağ değişim aralıklarını uzatır.

Onay ve Şartnameler

API CF-4/SJ; ACEA E3; MAN 271; MB-Approval 228.1; MB-Approval 229.1; MTU Type 1; Volvo VDS; Mack EO-K/2; MIL-L-46152EC; MIL-L-2104D; GM 6085-M; Ford M2C153C; Deutz DQC-I-05; Allison C3; CAT TO-2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,5 – 15,8
Yoğunluk @ 15°C, g/ml	ASTM D4052	0,860 - 0,885
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 140
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -30
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serın, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.