

İNCE MAKİNE YAĞI

REXOIL İNCE MAKİNE YAĞI, hassas makinelerin, yüksek devirli makine bileşenlerinin ve hafif çalışma koşullarında çalışan ekipmanların yağlanması için geliştirilmiş, yüksek kaliteli, düşük viskoziteli mineral esaslı bir yağlayıcıdır. Mükemmel akışkanlık, iyi yağlama performansı ve sürtünme, aşınma ve korozyona karşı etkin koruma sağlar. Ürün; temiz ve düşük viskoziteli bir yağlama yağının gerekli olduğu spindle miller, rulmanlar, kızaklar, kızak yolları, küçük dişliler, tekstil makineleri ve diğer hareketli parçalar için uygundur. Özellikle kolay yağ sirkülasyonu, düşük sürtünme ve güvenilir makine performansının gerekli olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır.

Özellikler

- Hassas ve yüksek devirli makineler için mükemmel yağlama performansı sağlar.
- Düşük viskozitesi sayesinde hızlı yağ sirkülasyonu ve kritik makine bileşenlerine etkin nüfuz sağlar.
- Sürtünmeyi ve mekanik aşınmayı azaltarak bileşenlerin kullanım ömrünün uzatılmasına yardımcı olur.
- Pas ve korozyona karşı güvenilir koruma sağlar.
- Hareketli makine parçalarının düzgün ve sessiz çalışmasına katkıda bulunur.
- Makinelerin temiz kalmasına yardımcı olur ve yağ kalıntılarını en aza indirir.
- Hafif hizmet tipi yağlamanın gerekli olduğu spindle miller, rulmanlar, kızak yolları ve diğer hassas bileşenlerde kullanıma uygundur.

Onay ve Şartnameler

-

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (40°C), [cSt]	ASTM D445	13,5 – 18,5
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,830 – 0,850
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 95
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min.170
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -18

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.