

WHITE OIL S-22

Parafinik Proses Yağı

REXOIL WHITE OIL S-22, ileri hidro-işleme ve saflaştırma teknolojileri ile üretilmiş, yüksek derecede rafine edilmiş, su berraklığında bir parafinik proses yağıdır. Ürün; üstün saflığı, düşük aromatik içeriği ve mükemmel renk stabilitesi ile öne çıkar ve temiz, kokusuz ve kimyasal olarak kararlı performans gerektiren uygulamalar için idealdir.

Temiz, kokusuz ve kimyasal olarak stabil performans gerektiren uygulamalar için tasarlanan **WHITE OIL S-22**, inert yapısı ve geniş bir malzeme ve formülasyon yelpazesi ile yüksek uyumluluğa sahiptir. Plastik ve polimer işleme, kauçuk ve elastomer üretimi ile birlikte yapıştırıcılar, sızdırmazlık malzemeleri ve tekstil uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

Yüksek oksidasyon direnci ve tutarlı kalitesi sayesinde hem endüstriyel proseslerde hem de yüksek saflık standartlarının kritik olduğu hassas formülasyonlarda güvenilir performans sunar.

Özellikler

- **Yüksek Saflık** – Çok düşük aromatik ve kükürt içeriği ile güvenli ve temiz performans sağlar.
- **Mükemmel Renk Stabilitesi** – Su berraklığında görünüm ve zamanla renk değişimine karşı direnç.
- **Kokusuz ve Tatsız** – Hassas ve regülasyona tabi uygulamalar için uygundur.
- **Kimyasal İnertlik** – Reaktif olmayan yapısı sayesinde geniş malzeme uyumluluğu sağlar.
- **Oksidasyon Kararlılığı** – Çalışma koşullarında minimum bozulma ile uzun hizmet ömrü sunar.
- **İyi Yağlayıcılık** – Hafif hizmet ve proses uygulamalarında etkili yağlama sağlar.

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (40°C), [cSt]	ASTM D445	20,2 – 26,5
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	4,10 – 4,95
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,840 - 0,850
Viskozite İndeks	ASTM D2270	Min. 105
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -15
Renk, ASTM	ASTM D1500	Max. 0.5
Sülfür Miktarı, mg/kg	ASTM D5453	Max. 10

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.