

BRAKE FLUID DOT 3

REXOIL BRAKE FLUID DOT 3 performans seviyesi gerektiren binek araçlar, ticari araçlar, motosikletler ve hafif ticari kamyonların hidrolik fren sistemlerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş, yüksek performanslı sentetik fren ve debriyaj sıvısıdır. FMVSS 116 DOT 3, SAE J1703 ve ISO 4925 Sınıf 3 gibi uluslararası standartları karşılayacak ve aşacak şekilde tasarlanmış olan bu sıvı; kampanalı fren, disk fren veya hidrolik debriyaj sistemine sahip ve normal ile orta derecede zorlu koşullarda çalışan araçlarda kullanıma uygundur.

Özellikler

- Buhar kilitlemesini önlemek için yüksek kaynama noktasına sahiptir.
- Çelik, alüminyum, dökme demir, pirinç ve bakır dahil olmak üzere metallere karşı mükemmel korozyon koruması sağlar.
- Doğal ve sentetik kauçuk conta malzemeleriyle uyumludur.
- Sıvı oksidasyonuna ve sistem aşınmasına karşı uzun süreli koruma sağlar.

Onay ve Şartnameler

FMVSS 116 DOT-3; SAE J1703; JIS K2233 (Class 3); ISO 4925 Class 3

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	1,7 – 2,3
Kinematik Viskozite (-40°C), [cSt]	SAE J1703	Max. 1.500
Yoğunluk @ 20°C g/ml	ASTM D4052	1,030 – 1,100
pH	SAE J1703	7,0 – 11,0
Kaynama Noktası (Kuru ERBP), °C	FMVSS 116	Min. 210
Kaynama Noktası (Islak ERBP), °C	FMVSS 116	Min. 140

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir ortamda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzakta muhafaza ediniz. Kirlenmeyi önlemek için ambalajın kapağını daima sıkıca kapalı tutunuz. İçeriği ve boş ambalajı yürürlükteki yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz. Fren hidroliği higroskopik olduğundan nemden korunmalı ve kullanım sırasında hava ile uzun süre temas ettirilmemelidir.